

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

04.20.v1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА HERTALAN® STRIPS

HERTALAN® STRIPS - EPDM мембраны для ветро-паро и гидроизоляции конструктивных примыканий фасадных элементов и стыков на фасадах зданий.

HERTALAN STRIPS FR - огнестойкая EPDM мембрана для узлов, к которым предъявляются высокие требования по пожарной безопасности.

HERTALAN STRIPS MP- EPDM мембрана с высоким коэффициентом паропроницаемости.

В заводских условиях из мембраны может изготавливаться ГОТОВЫЙ ФАРТУК для оконной конструкции под размер заказчика. Готовый фартук значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа типовых изделий.



HERTALAN® STRIPS С КЛЕЕВЫМИ ПОЛОСАМИ - по желанию заказчика на EPDM полосы могут наноситься в заводских условиях полосы с клеевым слоем на основе бутила, акрила, каучука. Клеевые полосы значительно упрощают монтаж продукта.



HERTALAN STRIPS С ПРОФИЛЕМ поставляются по запросу с профилем разных сечений, для установки в паз оконных и фасадных профилей.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Материал HERTALAN® STRIPS устойчивый к старению, воздействию погодных условий, УФ лучей и озона.

Прогнозируемый срок безремонтной службы HERTALAN® STRIPS составляет не менее 50 лет.

Производителем предоставляется долгосрочная гарантия на материалы, что позволяет уверенно использовать их на самых ответственных объектах. Кровли с применением материала HERTALAN® STRIPS эксплуатируются на ряде объектов уже более 40 лет без единого ремонта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для приклеивания HERTALAN® STRIPS требуется специальный контактный клей **HERTALAN KS137** готовый к применению по вертикальным и горизонтальным поверхностям из дерева, битума, свинца.

Расход 10м² на 5,3кг Расход 1,9 м² на 0.9 кг.

На пористые основания для улучшения адгезии требуется нанесение грунтовки **HERTALAN KS96** на основе полиуретановой смолы и растворителей. Упаковка: банка 1л. Расход 100-250 г/м² в зависимости от основания.

HERTALAN® STRIPS			
Длина	20-25 м	Полимер	ЭПДМ
Ширина	от 50 до 1400мм с шириной шага 50мм	Цвет	Черный
Толщина	0.5 / 0.8 / 1.0 мм / 3мм под заказ	Вес	1.23 кг/м ² (1 мм)

HERTALAN® STRIPS С КЛЕЕВЫМ И ПОЛОСАМИ					
Длина	20-25 м	Полимер	ЭПДМ	ПОЛОСА	Бутил
Ширина	от 50 до 1400мм с шириной шага 50мм	Цвет	Черный	Цвет	Серый
Толщина	0,5/0,8/1.0мм / 3мм под заказ	Вес	1.23 кг/м ² (1 мм)	ширина толщина	15мм 1,2мм

В таблице приведены стандартные размеры. По вопросам мембран нестандартных размеров обращайтесь к представителю HERTALAN в России

Технические характеристики материала

Свойство материала		Спецификации	Показатель
Внешний вид (EN1850-2)		Выполнен	Соответствует
Прямолинейность кромок (EN1848-2)	мм	≤ 30	Соответствует
Ровность (EN1848-2)	мм	≤ 10	Соответствует
Прочность на разрыв (l/b) (EN 12310-1)*	N	≥ 100	120
Сопротивление сдвигам (EN 12317-2)	H/50мм	≥ 200	282
Огнестойкость (EN 13501-1)	-	Класс E	Класс E
Устойчивость статической нагрузке (EN 12730)*	кг	≥ 25	25
Устойчивость к динамической нагрузке (EN 12691)*	мм	≥ 300	300
Водонепроницаемость (EN 1928)	-	Водонепроницаемый	Соответствует
Химическая стойкость (EN 1847)		Выполнен	Соответствует
Паропроницаемость (EN 1931)		70,000	70,000

Значение для толщины 1,2мм

*

