

Описание продукта *HERTALAN® COVER STRIP*

HERTALAN®

Начиная с 1965 года, Carlisle Construction Materials BV занимается производством и продажами различных синтетических каучуковых пленок очень высокого качества. Материалы HERTALAN® EPDM являются одними из самых известных в Европе.

HERTALAN® COVER STRIP

HERTALAN® COVER STRIP состоит из слоя EPDM сверху и покрытия снизу, которое нанесено на фабрике для дальнейшей сварки его горячим воздухом (методом *EASY WELD - Легкая сварка*). Полосы HERTALAN® COVER STRIP используются для герметизации швов в кровельных системах HERTALAN®.

HERTALAN® COVER STRIP			
Толщина	1.7 мм	Длина	20 м
Толщина сварного покрытия	0.5 мм	Ширина	12, 18 и 36 см

Свойства		Значения по спецификации	Значения тестовые
Индекс текучести расплава (ISO 1133, 2.16кг/190°C)	дм/мин		19
Прочность на разрыв (l/t) (EN 12311-2B)	N/мм ²	≥ 8.0	8.7/8.6
Прочность на растяжение (l/b) (EN 12311-2B)	%	≥ 400	530/480
Прочность при раздирании (l/t) (EN 12310-2)	N	≥ 25	40/62
Стабильность размеров (l/t) (EN 1107-2)	%	макс. 0.2	0.08/0.05
Сопротивление отслаиванию в швах (EN 12316-2)	N/50мм	≥ 80	169
Сопротивление сдвигу в швах (EN 12317-2)	N/50мм	≥ 200	318
Устойчивость к распространению огня (EN 13501-5)		соответствует	нет данных
Устойчивость к статическим нагрузкам (EN 12730)	кг	≥ 25	25
Ударопрочность (EN 12691)	мм	≥ 300	300
Устойчивость к прорастанию корней растений (EN 13948)	-	устойчивость к прорастанию корней	устойчивость к прорастанию корней
Совместимость с битумом (EN 1548)	-	соответствует	соответствует



Carlisle Construction Materials Ltd.

Ground Floor Office Suite • Lancaster House • Concorde Way • Millennium Business Park • Mansfield Notts NG19 7DW
T +44 (0)1623 627 285 • F +44 (0)1623 652 741 • info.uk@ccm-europe.com • www.hertalan.co.uk